

INDEX

TOPlus mini Spannfutter für INDEX

Baugröße	Variante	Maschinentyp	Ø Durchlass [mm]	Spindel- aufnahme	Anschluss- gewinde innen	Lagerhaltigkeit	Material-Nr.
65	Axfix	G160-D65 / C65 / C200-D65 / ABC65 HSP / R200 D65 / G220-D65	66	AP140	M76 x 1,5	✓	10000599

SPANNTOP nova Spannfutter für INDEX

Baugröße	Variante	Maschinentyp	Ø Durchlass [mm]	Spindelauf- nahme	Anschluss- gewinde innen	Lagerhaltigkeit	Material-Nr.	
42	Kombi Axzug	C100-D42 / A100-D42	43	KK5	M52 x 1,5	✓	10001845	
	Kombi Axfix	A100-D42 / C100	42,5				10001859	
65	Kombi Axzug	G160-D65 / C65 / C200-D65 / ABC65 / G220-D65	66	AP140	M76 x 1,5	✓	10001857	
	Kombi Axfix	C200 / G160 / R200-D65	67				✓	10001860
	Modular	G220-D65					✓	10001843
100	Modular	C200-D100	91	KK8	M100 x 1,5	✓	10001841	

Maschinenspindelnorm DIN 55026.

SPANNFUTTER

Maschinenspezifische Spannfutter

SPANNTOP Spannfutter für INDEX

Baugröße	Variante	Maschinentyp	Ø Durchlass [mm]	Spindel-auf-nahme	Anschluss-gewinde außen	Anschluss-gewinde innen	Lagerhaltig-keit	Material-Nr.
42	Kombi Axfix	G200-42 / G160-42	43	KK5		M52 x 1,5	✓	10001712
	Modular	ABC36/42 / G160-D42 / G200-D42	44,1		M52 x 1,5	✓	10001690	
		C100-D42	44		M52 x 1,5	✓	10001693	
65	Kombi Axzug	G200-D60	61,5	AP85		M69 x 1,5	-	10001696
	Kombi Axfix		62				-	10001669
	Modular	C200-D65 / G160-D65 / R200-D65	65,5	AP140		M76 x 1,5	✓	10001688
		ABC52/60 / G200-D60	61			M69 x 1,5	✓	10001689
		ABC / G200-D65	68			M74 x 1,5	✓	10001691
100	Modular	G300-D102	103	KK8	M112 x 1,5	-	10001694	
		G300-D90	91		M100 x 1,5	✓	10001685	

Maschinenspindelnorm DIN 55026.

INDEX ABC 36 / 42. Maschinenspezifische Futter inkl. Zubehör

Produkt-varianten	Produkt	Profil	Spannbereich [mm]	Art der Riffelung	Startbohrungs-Ø [mm]	Kopf-Ø [mm]	Anschluss-gewinde außen	Ge-samt-länge [mm]	Lager-haltig-keit	Material-Nr.
	Maschinen-spezifische SPANNTOP Futter					DI	T	I		
	Manuelle Wechsel-vorrichtung								✓	10006986
SPANNTOP BZI	Spannkopf RD	●	4,0 - 7,5	glatt		80		47	✓	sk42bzir4,0-7,5
			8	Querrillen	✓				sk42bzir8,0	
			8,5 - 10,5		✓				sk42bzir8,5-10,5	
			11 - 42	Quer- und Längsrillen	✓				sk42bzir11,0-42,0	
		■	7	glatt	✓				sk42bziv7,0	
			8 - 10	Querrillen	✓				sk42bziv8,0-10,0	
			11 - 28		✓				sk42bziv11,0-28,0	
		◆	7	glatt	✓				sk42bzis7,0	
			8 - 10	Querrillen	✓				sk42bzis8,0-10,0	
			11 - 37		✓				sk42bzis11,0-37,0	

SPANNFUTTER

Maschinenspezifische Spannfutter

Produktvarianten	Produkt	Profil	Spannbereich [mm]	Art der Riffelung	Startbohrungs-Ø [mm]	Kopf-Ø [mm]	Anschlussgewinde außen	Gesamtlänge [mm] I	Lagerhaltigkeit	Material-Nr.	
						DI	T				
RS System	Außenzange					39,6	M40 x 1 - LH	116	✓	rs32/st/r4,0-32,0	
	Innenzange Stahl	●	4,0 - 32,0							✓	rs32/st/r4,0-32,0
		■	7,0 - 9,0							-	rs32/st/v7,0-9,0
			10,0 - 21,0							-	rs32/st/v10,0-21,0
		⬡	7,0 - 9,0							-	rs32/st/s7,0-9,0
	10,0 - 27,0								-	rs32/st/s10,0-27,0	
	Innenzange Stahlbronze	●	4,0 - 32,0							-	rs32/sb/r4,0-32,0
		■	7,0 - 9,0							-	rs32/sb/v7,0-9,0
			10,0 - 22,0							-	rs32/sb/v10,0-22,0
		⬡	7,0 - 9,0							-	rs32/sb/s7,0-9,0
	10,0 - 27,0								-	rs32/sb/s10,0-27,0	
	Innenzange SPH	●	4,0 - 32,0							-	rs32/sph/r4,0-32,0
		■	7,0 - 9,0							-	rs32/sph/v7,0-9,0
			10,0 - 22,0							-	rs32/sph/v10,0-22,0
		⬡	7,0 - 9,0							-	rs32/sph/s7,0-9,0
	10,0 - 27,0								-	rs32/sph/s10,0-27,0	
	Innenzange KSB	●	4,0 - 29,5							-	rs32/ksb/r4,0-29,5
		■	8,0 - 9,0							-	rs32/ksb/v8,0-9,0
			10,0 - 22,0							-	rs32/ksb/v10,0-22,0
		⬡	8,0 - 9,0							-	rs32/ksb/s8,0-9,0
	10,0 - 27,0								-	rs32/ksb/s10,0-27,0	
	Innenzange OXK	●	6,0 - 20,0							-	rs32/oxk/r6,0-20,0
			20,1 - 26,5						-	rs32/oxk/r20,1-26,5	
	Schlüssel								✓	10008171	
	Führungsring für Vorschubrohr	●								-	254e/f-c
	Segmentzange			4,0 - 42,0	glatt					✓	sz42r4,0-42,0
				7,0 - 9,0						-	sz42v7,0-9,0
				10,0 - 29,0						-	sz42v10,0-29,0
				7,0 - 9,0						✓	sz42s7,0-9,0
				10,0 - 36,0						✓	sz42s10,0-36,0
	Segmentzange zum selbst Ausdrehen					8				✓	10013417
						15				✓	10013415
30						✓				10013416	
Spindelkopfplatte								✓	10001419		

Spannfutter

Spanndorne

Stationäre Spannmittel

Adaptionsspannmittel

Messtechnik/Automatisierung

Schnellwechselsysteme

Sonder-Lösungen

Köpfe, Büchsen, Backen, Zubehör

Miete/Dienstleistungen

Mehrspindler

SPANNFUTTER

Maschinenspezifische Spannfüter

INDEX ABC 52 / 60. Maschinenspezifische Futter inkl. Zubehör

Produkt-varianten	Produkt	Profil	Spannbereich [mm]	Art der Riffelung	Art der Riffelung	Kopf-Ø [mm]	Anschluss-gewinde außen	Gesamt-länge [mm] l	Lager-haltig-keit	Material-Nr.
						DI	T			
	Maschinen-spezifische SPANNTOP Futter					99,5	M69 x 1,5	81	✓	10001689
	Manuelle Wechsel-vorrichtung								✓	10006991
SPANNTOP BZI	Spannkopf RD	●	4,0 - 7,5	glatt		99,5		58	✓	sk65bzir4,0-7,5
			8	Querrillen	✓				sk65bzir8,0	
			8,5 - 10,5		✓				sk65bzir8,5-10,5	
			11 - 65	Quer- und Längsrillen	✓				sk65bzir11,0-65,0	
		■	8 - 10	Querrillen	✓				sk65bziv8,0-10,0	
			11 - 45		✓				sk65bziv11,0-45,0	
		⬠	7	glatt	✓				sk65bzis7,0	
			8 - 10	Querrillen	✓				sk65bzis8,0-10,0	
			11 - 55		✓				sk65bzis11,0-55,0	
RS System	Außenzange					57,6	M58 x 1 - LH	140	✓	10001868
	Innenzange Stahl	●	6,0 - 48,0						✓	rs50/st/r6,0-48,0
		■	12,0 - 34,0						-	rs50/st/v12,0-34,0
		⬠	6,0 - 9,0						-	rs50/st/s6,0-9,0
			10,0 - 41,0						-	rs50/st/s10,0-41,0
	Innenzange Stahlbronze	●	6,0 - 48,0						-	rs50/sb/r6,0-48,0
		■	12,0 - 34,0						-	rs50/sb/v12,0-34,0
		⬠	6,0 - 9,0						-	rs50/sb/s6,0-9,0
			10,0 - 41,0						-	rs50/sb/s10,0-41,0
	Innenzange SPH	●	6,0 - 48,0						-	rs50/sph/r6,0-48,0
		■	12,0 - 34,0						-	rs50/sph/v12,0-34,0
		⬠	6,0 - 9,0						-	rs50/sph/s6,0-9,0
			10,0 - 41,0						-	rs50/sph/s10,0-41,0
	Innenzange KSB	●	12,0 - 44,5						-	rs50/ksb/r12,0-44,5
		■	12,0 - 31,0						-	rs50/ksb/v12,0-31,0
		⬠	12,0 - 41,0						-	rs50/ksb/s12,0-41,0

SPANNFUTTER

Maschinenspezifische Spannfutter

Produkt-varianten	Produkt	Profil	Spannbereich [mm]	Art der Riffelung	Art der Riffelung	Kopf-Ø [mm]	Anschluss-gewinde außen	Gesamt-länge [mm] l	Lager-haltig-keit	Material-Nr.	
						DI	T				
RS System	Innenzange OXK	●	12,0 - 20,0						-	rs50/oxk/r12,0-20,0	
			20,1 - 40,0						-	rs50/oxk/r20,1-40,0	
			40,1 - 46,0						-	rs50/oxk/r40,1-46,0	
	Schlüssel								✓	10008179	
	Führungs-ring für Vor-schubrohr	●								-	273e/f-c
	Segment-zange			4,0 - 42,0	glatt					✓	sz42r4,0-42,0
				7,0 - 9,0						-	sz42v7,0-9,0
				10,0 - 29,0						-	sz42v10,0-29,0
				7,0 - 9,0						✓	sz42s7,0-9,0
				10,0 - 36,0						✓	sz42s10,0-36,0
	Segment-zange zum selbst Aus-drehen					8				✓	10013417
						15				✓	10013415
						30				✓	10013416
Spindelkopf-platte									✓	10001419	

SPH = Sphäroguss; KSB = Kunststoff-Beschichtung; OXK = Oxidkeramik

Spannfutter

Spanndorne

Stationäre Spannmittel

Adaptions-spannmittel

Messtechnik/Automatisierung

Schnellwechselsysteme

Sonder-Lösungen

Köpfe, Büchsen, Backen, Zubehör

Miete/Dienstleistungen

Mehrspindler